

PLC-2700 Series

ポストベット本縫総合送り水平大釜ミシン

自動車シート・ソファー・スポーツ用品など、
厚物ステッチに最適なセミドライヘッドの最新鋭機です!!



1本針
タイプ

PLC-2710
(糸切りなし)

PLC-2710-7
(自動糸切り)

PLC-2710S-7-0BB/CP-180C



2本針
タイプ

PLC-2760
(糸切りなし)

PLC-2760-7
(自動糸切り)

PLC-2760L
(太糸仕様)

PLC-2765
(片針停止付き仕様)


PLC-2760SDA-7-0BB/CP-180C

ポストベット本縫総合送り水平大釜ミシン

PLC-2700 Series

厚物ステッチに最適な最新鋭機

フトコロが広くなり作業性向上!



PLC-2760SDA-7-0BB/CP-180C

標準クラス

自動糸切り

PLC-2710-7
PLC-2760-7

自動車シート・ソファ・スポーツ用品など、厚物ステッチに最適な糸切りマシンです。



PLC-2760SDA-7-0BB/CP-180C

本物志向のステッチ! <全機種ロングピッチ(12mm)に対応>

小物立体縫製
(カーシートのヘッドレスト・アームレストなど)



※ガイド付き押えを使用。

トップステッチ
(カーシート・ソファなど)



異なる縫い目長さが切り替え可能

糸切りミシンは2ピッチダイヤルを標準装備しています。1台で2種類の縫い目長さを瞬時に切り替えて使用できます。




音振動の低減

面部部品の軽量化、釜の歯車をかさ歯車に変更したことにより、滑らかな動力伝達ができ音振動が低減しました。

高トルクのダイレクトドライブモーター搭載

糸切りミシンは厚物素材に対応した高トルクのダイレクトドライブモーターを採用しました。応答性に優れた段部縫製時でも強い貫通力を確保します。
※糸切りなしは除く

素材貫通力のUP



ポストベッド本縫総合送り水平大釜ミシン

PLC-2710
PLC-2760

厚物ステッチ工程にはかかせない糸切りなしミシンのスタンダードタイプです。



PLC-2710

縫い品質、作業性を向上

素材を選ばない最適な送り機構


縫いズレのない交互上下機構

素材が変化しても送り交互上下量のバランス変化が少ない送り機構を採用しています。交互上下量は最大9mmで、ミシン上部の大型ダイヤルで簡単に設定できます。



高い押え上昇量

自動押え上げによる押え上げの高さは20mmを実現。高級ソファーなどでレザーと厚みのあるスポンジなどを縫い合わせる工程も楽に行なえます。



下送り上下運動量が調節可能

下送り上下運動量を調整可能にしました。素材や糸に最適な送りでの縫いができます。別のサブクラスミシンを準備する必要がありません。



上送りと下送りの比率が変更可能

上送り量はそのままで、下送り量のみが調整でき上送りと下送りの比率が変えられ、縫いズレ防止に役立ちます。



新機構による優れた作業性

新採用の糸切り機構

最大縫い長さ12mmでも安定した糸切りが実現。

水平2倍釜を標準装備

針受け当たり量をネジで変更可能にした釜を標準に採用。針受けの調整が簡単にでき、目飛びの防止や、剣先の摩耗を抑えます。



新採用の新給油機構

油が逆流しない新機構により低速でもパワフルで安定した給油方式を採用。釜への給油が安定するためきれいな縫いを実現。



ダブルテンションを標準装備

太糸での高張力縫製に対応したダブルテンション方式を標準装備。

多機能な6連手元スイッチ(糸切りミシン)

糸切り付きは6連手元スイッチで針糸テンションをシングル、ダブルに切替え(素材厚さへの対応力アップ)、交互上下量切り替え(DL装置)、縫い目長さ切り替えなどがワンタッチで行なえます。



新下糸巻き装置

下糸巻き装置は糸の巻き始めを手作業で巻く必要がなくセットするだけで巻き始めます。



サブクラス

太糸仕様

PLC-2760L

PLC-2760L専用の釜、天秤、ゲージを採用し#0までの太糸に対応します。太糸縫製時に適した専用の上下送り量軌跡を採用しています。



PLC-2760L

片針停止付き仕様

PLC-2765

片針停止機構により、ソファーなどの角部のステッチでもバランスのとれた美しい縫い目が得られます。



PLC-2765

オプション

吊り定規H152

品名	品番
吊り定規(組)	MAH-152010A0
吊り定規取付け板	40112214
M5止めねじ	SM6051402TP × 2ヶ
M6止めねじ	SM6061402TP × 2ヶ

※吊り定規(組)の取り付けには上記のもの全てが必要です。

膝スイッチ

品名	品番
膝スイッチ(組)	40025036
木ねじ	SK3514000SC × 2ヶ

出荷頭部仕様とオプション装置の組合せ

- ①AK装置キット : [40138572]
- ②BT/DLキット(手元スイッチ付) : [40138898]
- ③AK/BT/DLキット(手元スイッチ付) : [40138573]

	出荷頭部装着装置				ゲージサイズ (mm)	オプション対応 (後付け)可能な装置
	AK装置	BT装置	DL装置	手元SW		
PLC-2710	—	—	—	—	—	① or ③
	○	—	—	—	—	②
	○	○	○	○	—	—
PLC-2710-7	○	○	○	○	—	—
PLC-2760	—	—	—	—	6/8/10/12	① or ③
	○	—	—	—	6/8/10/12	②
	○	○	○	○	6/8/10/12	—
PLC-2760-7	○	○	○	○	6/8/10/12	—

ゲージ部品一覧表

1本針

品名	品番	品番						
PLC-2710	●		●	●	●	●	●	●
PLC-2710-7		●	●	●	●	●	●	●
部位	針板		送り歯	押え足(組)	送り足(組)	送りがこ台カバー	側面カバーF(組)	側面カバーA(組)
形状								
品番	40130068	40130067	40130061	10712552	10711653	40129979	40134098	40134097

2本針

品名	品番	品番	品番	品番	品番	品番
PLC-2760	●			●		●
PLC-2760-7		●		●		●
PLC-2760L			●			●
PLC-2765	●			●		
部位	針板		送り歯		針留め(組)	
形状						
品番	6mm	40131017	40130927	—	40130925	—
	8mm	40131016	40130908	—	40130907	—
	10mm	40130065	40130064	40130066	40130062	40130063
	12mm	40131018	40130928	—	40130926	—

品名	品番	品番	品番	品番	品番	品番
PLC-2760			●	●		●
PLC-2760-7			●	●		●
PLC-2760L			●		●	●
PLC-2765	●	●	●	●		●
部位	針留め左(組)	針留め右(組)	センターガイド付き 押え足(組)	ガイド用送り足(組)		側面カバー(組)
形状						
品番	6mm	—	—	40038810	40038854	—
	8mm	40062043	40062041	40038808	40038852	—
	10mm	23023856	23021355	40038806	40038850	40039271
	12mm	—	—	40038802	40038848	—

機種表示

頭部

1本針(糸切りなし)

PLC2710S□□□□□□□□

自動押え上げ区分	コード	装置区分	コード
なし	—	なし	—
AK装置付き(ペダル式)	B	BT・DL装置付き(手元SW付き)	/BT/DL

※BT・DL装置付きはAK装置付きのみ対応可

1本針(糸切り付き)

PLC2710S70BB

自動押え上げ区分	コード
AK装置付き(ペダル式)	B

2本針(糸切りなし)

仕様区分	コード	押え足区分	コード
標準	S	センターガイド付き	A
太糸仕様	L		

PLC2760□□A□□□□□□□□

針幅区分	コード	自動押え上げ区分	コード	装置区分	コード
6mm	B	なし	—	なし	—
8mm	C	AK装置付き(ペダル式)	B	BT・DL装置付き(手元SW付き)	/BT/DL
10mm	D				
12mm	E				

※BT・DL装置付きはAK装置付きのみ対応可
※L仕様は10mmゲージのみ対応可

2本針(糸切り付き)

PLC2760S□A70BB

針幅区分	コード	押え足区分	コード	自動押え上げ区分	コード
6mm	B	センターガイド付き	A	AK装置付き(ペダル式)	B
8mm	C				
10mm	D				
12mm	E				

2本針片針停止機能付き(糸切りなし)

押え足区分	コード
センターガイド付き	A

PLC2765S□A□□□□□□□□

針幅区分	コード	自動押え上げ区分	コード	装置区分	コード
8mm	C	なし	—	なし	—
10mm	D	AK装置付き(ペダル式)	B	BT・DL装置付き(手元SW付き)	/BT/DL

※BT・DL装置付きはAK装置付きのみ対応可

脚卓

電装ボックス区分	コード
SC-922B	922B

JTP24□922B□

ペダル区分	コード	電装電圧区分	コード
キャストなし1ペダル	0	単相 100V	A
キャストなし3ペダル(PK70)	A	三相 200V	J

操作パネル

CP18C
CP180C

仕様

機種名	PLC-2710	PLC-2710-7	PLC-2760	PLC-2760-7	PLC-2760L	PLC-2765
仕様	1本針			2本針		
	糸切りなし (Vベルト)	自動糸切り (ダイレクトドライブモーター)	糸切りなし (Vベルト)	自動糸切り (ダイレクトドライブモーター)	太糸仕様 (Vベルト)	片針停止付き (Vベルト)
最高縫い速度	2,500sti/min				2,000sti/min	2,500sti/min
使用針	135×17 Nm100~180 標準Nm140				135×17 Nm140~200 標準Nm200	135×17 Nm100~180 標準Nm140
可縫い糸番手	#30~#5				#8~#0	#30~#5
縫い目長さ	最大 12mm(正逆共)					
縫い目調整方式	1ピッチダイヤル	2ピッチダイヤル	1ピッチダイヤル	2ピッチダイヤル	1ピッチダイヤル	1ピッチダイヤル
天秤方式	リンク					
返し縫い方式	レバー式	エアー式タッチバック	レバー式	エアー式タッチバック	レバー式	レバー式
針棒ストローク	40mm					
使用釜	水平 2.0倍 ラッチ釜					
押え上昇量	押え上げレバー……10mm 自動押え上げ……20mm				押え上げレバー……10mm 自動押え上げ……18mm	
交互上下量	1~9mm					
交互上下量調整方式	ダイヤル調整式					
DL装置	オプション	標準装備	オプション	標準装備	オプション	オプション
安全装置	標準装備					
下糸巻き装置	アーム内蔵式(ワンタッチタイプ)					
下送り微量調整機構	標準装備					
給油方式	セミドライヘッド・集中タンク方式 / 釜自動給油(油量残量表示付き)					
フコロ広さ	347mm(押え棒心~アーム付根)					
釜軸台高さ	170mm(ベット上面~針板上面)					
膝上げ装置	標準装備	なし	標準装備	なし	標準装備	標準装備
自動押え上げ装置	オプション	標準装備	オプション	標準装備	オプション	オプション
頭部質量	76kg	81kg	79kg	84kg	79kg	80kg
電源/消費電力	単相100V、三相200V / 193VA(糸切り装置付きマシン)					
エアー消費量	—	0.1dm ³ /min(ANR)	—	0.1dm ³ /min(ANR)	—	—

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

JUKI ECO PRODUCTS	JUKI ECO PRODUCTS基準をクリアした環境に配慮した商品です。
	<ul style="list-style-type: none"> ●従来機種比で28%の省電力化を達成。 ●従来機種と比較して騒音を6.0dB低減。 ●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。 <p>JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては http://www.juki.co.jp/eco/index.html を参照下さい。</p> <p><small>*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。</small></p>

*上記はPLC-2760S-7(ダイレクトドライブ自動糸切りマシン)のものです。



JUKI販売株式会社

本 社…………… ☎042(357)2530 ☎042(357)2540
 東北カスタマーセンター …… ☎0197(25)2725 ☎0197(25)2790
 関東カスタマーセンター …… ☎042(357)2536 ☎042(357)2541
 中部カスタマーセンター …… ☎052(400)1234 ☎052(400)9216
 北陸カスタマーセンター …… ☎076(224)8805 ☎076(224)8806
 近畿カスタマーセンター …… ☎06(6339)7124 ☎06(6339)7136
 中四国カスタマーセンター …… ☎084(972)3880 ☎084(972)2380
 四国カスタマーセンター …… ☎084(972)3880 ☎0898(25)0334
 九州カスタマーセンター …… ☎0942(44)1835 ☎0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器ユニット
 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1



登録事業所名:JUKI株式会社本社
 登録業種:工業用マシン・家庭用マシン・縫製機・縫製機・縫製機・縫製機・縫製機・縫製機
 データ入力システム/販売部/サービス

☎042(357)2383(ダイヤルイン)
 ☎042(357)2274
<http://www.juki.co.jp>

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2016年3月現在のものです。(TN)